

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Buderus CAD (Germany)												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/01/100	TRH 1.1	941	15	1	1000	941	-	1800	600	68	28.2	19.4	0.0	0.0
Buderus CV-Profil 21/1800/600, B												M		1
		941		1	1000	941	-	1800	600	68	28.2	19.4	0.0	0.0
Buderus CV-Profil 21/1800/600, B												M		1
01/01/101	Aufenthalt Personal	1938	21	1	1000	1938	-	1800	600	102	59.6	160.5	0.0	0.0
Buderus CV-Profil 22/1800/600, B												M		1
01/01/102	AR 1	0	15	1	1000	121	-	500	400	62	21.0	2.1	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												M		1
01/01/120	Kofferabstellraum	527	15	1	1000	527	-	600	600	62	51.5	24.5	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												-		1
01/01/125	Aufenthalt 1	1060	21	1	1000	1060	-	600	600	157	52.1	50.9	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
		1060		1	1000	1060	-	600	600	157	52.1	50.9	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/01/140	Pflegebad	1466	24	1	1000	1466	-	1800	600	102	50.7	65.4	0.0	0.0
Buderus CV-Profil 22/1800/600, B												-		1
01/01/141	TRH 1.2	1114	15	1	1000	1114	-	1800	600	68	33.1	26.0	0.0	0.0
Buderus CV-Profil 21/1800/600, B												M		1
01/02/139	Zimmer 1.1	1066	22	1	1000	1066	-	600	600	157	54.2	58.1	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/03/136	Zimmer 1.2	1032	22	1	1000	1032	-	600	600	157	52.5	50.7	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/04/134	Zimmer 1.3	1003	22	1	1000	1003	-	600	600	157	51.1	45.7	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/05/131	Zimmer 1.4	903	22	1	1000	903	-	600	600	157	46.4	32.9	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/06/130	Zimmer 1.5	905	22	1	1000	905	-	600	600	157	46.5	33.1	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/07/127	Zimmer 1.6	939	22	1	1000	939	-	600	600	157	48.1	36.9	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/08/122	Zimmer 1.7	980	22	1	1000	980	-	600	600	157	50.0	42.2	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: Buderus CAD (Germany)		Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
Ort	Raumname	W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
01/10/117	Zimmer 1.9	1323	22	1	1000	1222	-	600	600	157	62.0	131.4	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/11/114	Zimmer 1.10	1141	22	1	1000	1141	-	600	600	157	57.9	81.1	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/12/113	Zimmer 1.11	1028	22	1	1000	1028	-	600	600	157	52.3	50.0	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/13/110	Zimmer 1.12	963	22	1	1000	963	-	600	600	157	49.2	39.8	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/14/107	Zimmer 1.13	988	22	1	1000	988	-	600	600	157	50.4	43.4	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/15/103	Zimmer 1.14	977	22	1	1000	977	-	600	600	157	49.9	41.9	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/16/144	Einrichtungsleitung	1645	21	1	1000	1645	-	1800	600	68	61.1	159.1	0.0	0.0
Buderus CV-Profil 21/1800/600, B												M		1
01/16/145	Flur 1.5	1036	15	1	1000	1036	-	1800	600	68	30.8	22.8	0.0	0.0
Buderus CV-Profil 21/1800/600, B												M		1
01/16/147	Umkleide H	699	24	1	1000	699	-	600	600	157	40.5	20.4	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
		699		1	1000	699	-	600	600	157	40.5	20.4	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/16/149	WC H1	276	18	1	1000	276	-	500	400	62	51.6	12.9	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/500/400, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												M		1
01/16/150	WC B2	292	18	1	1000	292	-	500	400	62	55.0	16.7	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/500/400, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												-		1
01/16/152	WC D1	416	18	1	1000	416	-	600	600	62	44.1	13.8	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												M		1
01/16/154	Umkleide D	1234	24	1	1000	1149	-	600	600	157	62.0	123.5	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
01/16/155	Küche	431	21	1	1000	431	-	600	600	62	50.8	19.3	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												-		1
01/16/156	HWR 1.1	290	15	1	1000	290	-	500	400	62	49.3	12.1	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Buderus CAD (Germany)													
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
01/16/157	Gruppenraum	1213	21	1	1000	1213	-	600	600	157	59.7	101.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
		1213		1	1000	1213	-	600	600	157	59.7	101.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
		1213		1	1000	1213	-	600	600	157	59.7	101.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
01/18/108	Nachtdienst	1526	21	1	1000	1526	-	1800	600	68	56.7	98.8	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 21/1800/600, B											M		1
01/18/109	WC BH1	179	18	1	1000	179	-	500	400	62	33.4	4.2	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
01/18/123	Flur 1.1	1175	15	1	1000	1175	-	1800	600	68	34.9	28.8	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 21/1800/600, B											M		1
02/01/200	TRH 2.1	282	15	1	1000	357	-	1800	600	62	21.0	6.3	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 10/1800/600, B											-		1
02/01/201	HWR (unrein)	540	15	1	1000	540	-	600	600	62	53.0	27.3	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/01/202	HWR	244	15	1	1000	244	-	500	400	62	40.4	7.1	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/01/203	Reinigungswägen	181	15	1	1000	181	-	500	400	62	29.4	3.8	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/01/211	WC B3	257	18	1	1000	257	-	500	400	62	47.8	10.0	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/01/217	Lager	230	15	1	1000	230	-	500	400	62	37.8	6.1	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/01/218	Zentralküche	1923	21	1	1000	1923	-	1800	600	102	59.1	151.8	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 22/1800/600, B											-		1
02/01/224	Kofferabstellraum	354	15	1	1000	354	-	500	400	62	62.0	37.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/01/225	Flur 2.1	454	15	1	1000	454	-	600	600	66	32.8	10.5	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 21/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/01/229	Aufenthalt 2	847	21	1	1000	847	-	600	600	102	59.4	68.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 22/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Buderus CAD (Germany)													
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
		847		1	1000	847	-	600	600	102	59.4	68.7	0.0	0.0	
		Logatrend VC-Profil (linke Ausführung), Typ 22, 102 mm											-		1
02/01/243	Personalbüro + WT	904	21	1	1000	904	-	600	600	157	44.9	31.1	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/01/246	Büro	712	21	1	1000	712	-	600	600	157	36.6	18.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/01/247	Vorstand	1213	21	1	1000	1213	-	600	600	157	59.7	101.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/01/248	Flur 2.6	974	15	1	1000	974	-	1800	600	68	29.1	20.5	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 21/1800/600, B											M		1
02/01/253	Buchhaltung	1293	21	1	1000	1259	-	600	600	157	62.0	135.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/01/256	Besprechung	1270	21	1	1000	1270	-	600	600	157	62.0	135.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/01/257	Server	0	15	1	1000	121	-	500	400	62	21.0	2.1	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/01/258	Archiv	161	15	1	1000	161	-	500	400	62	26.4	3.2	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/02/237	Zimmer 2.1	847	22	1	1000	847	-	600	600	157	43.9	28.0	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/03/234	Zimmer 2.2	709	22	1	1000	709	-	600	600	157	37.9	19.0	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/04/233	Zimmer 2.3	705	22	1	1000	705	-	600	600	157	37.7	18.8	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/05/230	Zimmer 2.4	747	22	1	1000	747	-	600	600	157	39.5	21.1	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/06/227	Zimmer 2.5	817	22	1	1000	817	-	600	600	157	42.5	25.6	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/07/242	Zimmer 2.6	901	22	1	1000	901	-	600	600	157	46.3	32.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/08/239	Zimmer 2.7	880	22	1	1000	880	-	600	600	157	45.4	30.8	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Buderus CAD (Germany)													
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
02/09/210	Zimmer 2.8	949	22	1	1000	949	-	600	600	157	48.6	38.2	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/10/216	Zimmer 2.9	956	22	1	1000	956	-	600	600	157	48.9	39.0	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/11/213	Zimmer 2.10	781	22	1	1000	781	-	600	600	157	41.0	23.2	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/12/208	Zimmer 2.11	772	22	1	1000	772	-	600	600	157	40.6	22.6	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/13/269	Zimmer 2.12	954	22	1	1000	954	-	600	600	157	48.8	38.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/14/220	Büro HWR	1285	21	1	1000	1259	-	600	600	157	62.0	135.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/14/223	Umkleide	812	24	1	1000	812	-	600	600	102	62.0	86.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 22/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/16/249	Teeküche	691	21	1	1000	691	-	600	600	157	35.7	17.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
		691		1	1000	691	-	600	600	157	35.7	17.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
02/16/250	WC H2	135	18	1	1000	135	-	500	400	62	26.6	2.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, R Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/17/251	WC D2	122	18	1	1000	122	-	500	400	62	24.9	2.3	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen											-		1
02/17/252	Büro AmBuDi 1	676	21	1	1000	676	-	600	600	157	35.1	16.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/01/300	TRH 3.1	838	15	1	1000	838	-	1800	600	68	25.5	16.3	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 21/1800/600, B											M		1
03/01/302	Aufenthalt 3.3	1107	21	1	1000	1107	-	600	600	157	54.4	61.1	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
		1107		1	1000	1107	-	600	600	157	54.4	61.1	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/01/320	Kofferabstellraum	1082	15	1	1000	1082	-	600	600	157	43.0	34.5	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Buderus CAD (Germany)													
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)	
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
03/01/326	Aufenthalt 3.2	1038	21	1	1510	1038	-	600	600	157	51.1	47.3	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
		1038		1	1510	1038	-	600	600	157	51.1	47.3	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/01/340	HWR 3.1	527	15	1	1510	527	-	600	500	157	25.3	10.2	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/500, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/01/345	Personal 3.2	1023	21	1	1510	1023	-	600	600	157	50.4	45.0	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/01/348	Flur 3.6	1271	15	1	1000	1271	-	1800	600	68	37.9	34.1	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 21/1800/600, B											M		1
03/01/360	Aufenthalt 3.1	1620	21	1	1000	1620	-	1800	600	68	60.2	142.4	0.0	0.0	
		Buderus CV-Profil 21/1800/600, B											M		1
03/01/361	Personal 3.1	675	21	1	1000	675	-	600	600	157	35.1	16.7	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/02/358	Zimmer 3.1	1133	22	1	1000	1133	-	600	600	157	57.5	78.0	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/03/357	Zimmer 3.2	1111	22	1	1000	1111	-	600	600	157	56.4	70.3	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/04/354	Zimmer 3.3	1250	22	1	1000	1222	-	600	600	157	62.0	131.4	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/05/291	Zimmer 3.4	1134	22	1	1000	1134	-	600	600	157	57.6	78.8	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/06/350	Zimmer 3.5	852	22	1	1000	852	-	600	600	157	44.1	28.3	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
		852		1	1000	852	-	600	600	157	44.1	28.3	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/07/346	Zimmer 3.6	1145	22	1	1000	1145	-	600	600	157	58.1	82.8	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/08/334	Zimmer 3.7	999	22	1	1510	999	-	600	600	157	50.9	45.0	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1
03/09/331	Zimmer 3.8	931	22	1	1510	931	-	600	600	157	47.7	35.9	0.0	0.0	
		Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen											-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		Buderus CAD (Germany)												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St
03/10/339	Zimmer 3.9	1046	22	1	1510	1046	-	600	600	157	53.2	53.6	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/11/336	Zimmer 3.10	1054	22	1	1510	1054	-	600	600	157	53.6	55.3	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/12/330	Zimmer 3.11	921	22	1	1508	921	-	600	600	157	47.3	35.0	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/13/327	Zimmer 3.12	970	22	1	1510	970	-	600	600	157	49.6	41.0	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/14/324	Zimmer 3.13	1076	22	1	1510	1076	-	600	600	157	54.7	60.6	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/16/317	Zimmer 3.15	660	22	1	1000	660	-	600	600	157	35.9	16.7	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
		660		1	1000	660	-	600	600	157	35.9	16.7	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/17/314	Zimmer 3.16	1217	22	1	1000	1217	-	600	600	157	61.7	126.1	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/18/313	Zimmer 3.17	1106	22	1	1000	1106	-	600	600	157	56.2	69.0	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/19/310	Zimmer 3.18	1076	22	1	1000	1076	-	600	600	157	54.7	60.6	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/20/306	Zimmer 3.19	1104	22	1	1000	1104	-	600	600	157	56.1	68.4	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, R Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/21/303	Zimmer 3.20	1182	22	1	1000	1182	-	600	600	157	60.0	101.8	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 33/600/600, L Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen												-		1
03/22/321	Flur 3.1	248	15	1	1000	248	-	500	400	62	41.1	7.4	0.0	0.0
Buderus VC-Profil 11/500/400, L Logatrend Flachheizkörper, FEX, Stopfen												-		1

Summen/Hersteller:

Anzahl: 109 Phi gesamt: 96.0 kW Fläche: 670 m² Wasservolumen: 625.4 l Gewicht: 2792.0 kg

Hersteller:		KERMI Raumklima 2022-06												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
Modellreihe-Typ												M	GS	St

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung


Hersteller:		KERMI Raumklima 2022-06													
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)	
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
01/01/143	Personalbüro + WT	1321	21	1	1000	1321	-	750	600	155	59.0	103.3	0.0	0.0	
		Kermi x2 Profil-V Typ33 BH750x155x600mm QN1587, weiß, 10 bar, Vent. li, m. Abd.											-		1
01/02/138	Bad 1.1	546	24	1	1000	546	-	1448	524	35	57.8	38.5	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/03/137	Bad 1.2	464	24	1	1000	464	-	1448	524	35	49.4	19.4	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/04/133	Bad 1.3	465	24	1	1000	465	-	1448	524	35	49.5	19.5	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/05/132	Bad 1.4	475	24	1	1000	475	-	1448	524	35	50.5	21.0	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/06/129	Bad 1.5	486	24	1	1000	486	-	1448	524	35	51.6	22.7	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/07/128	Bad 1.6	462	24	1	1000	462	-	1448	524	35	49.2	19.1	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/08/121	Bad 1.7	667	24	1	1000	667	-	1770	524	35	58.0	47.8	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß											-		1
01/09/118	Zimmer 1.8	1486	22	1	1000	1346	-	750	600	155	62.0	144.7	0.0	0.0	
		Kermi x2 Profil-V Typ33 BH750x155x600mm QN1587, weiß, 10 bar, Vent. re, m. Abd.											-		1
01/09/119	Bad 1.8	655	24	1	1000	655	-	1770	524	35	57.0	43.4	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß											-		1
01/10/116	Bad 1.9	558	24	1	1000	558	-	1448	524	35	59.1	44.0	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/11/115	Bad 1.10	662	24	1	1000	662	-	1770	524	35	57.6	45.9	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß											-		1
01/12/112	Bad 1.11	481	24	1	1000	481	-	1448	524	35	51.1	21.9	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/13/111	Bad 1.12	505	24	1	1000	505	-	1448	524	35	53.5	26.3	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/14/106	Bad 1.13	574	24	1	1000	574	-	1448	524	35	60.8	53.6	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
01/15/104	Bad 1.14	471	24	1	1000	471	-	1448	524	35	50.1	20.4	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		KERMI Raumklima 2022-06												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ										M	GS	St
01/16/146	Dusche H	514	24	1	1000	514	-	1448	524	35	54.4	28.3	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
01/16/153	Dusche D	438	24	1	1000	438	-	1448	524	35	46.8	16.2	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/01/254	Büro AmBuDi 2	1242	21	1	1000	1242	-	750	600	155	55.4	73.2	0.0	0.0
		Kermi x2 Profil-V Typ33 BH750x155x600mm QN1587, weiß, 10 bar, Vent. re, m. Abd.										-		1
02/02/230	Bad 2.1	379	24	1	1000	379	-	1448	524	35	41.4	11.4	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/03/235	Bad 2.2	405	24	1	1000	405	-	1448	524	35	43.7	13.2	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/04/232	Bad 2.3	396	24	1	1000	396	-	1448	524	35	42.9	12.6	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/05/231	Bad 2.4	379	24	1	1000	379	-	1448	524	35	41.4	11.4	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/06/226	Bad 2.5	866	24	1	1000	804	-	1770	599	35	62.0	86.4	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1770x35x599mm QN993, weiß										-		1
02/07/241	Bad 2.6	412	24	1	1000	412	-	1448	524	35	44.4	13.9	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/08/240	Bad 2.7	390	24	1	1000	390	-	1448	524	35	42.4	12.2	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/09/209	Bad 2.8	556	24	1	1000	556	-	1448	524	35	58.9	43.1	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/10/215	Bad 2.9	385	24	1	1000	385	-	1448	524	35	41.9	11.8	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/11/214	Bad 2.10	471	24	1	1000	471	-	1448	524	35	50.1	20.4	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/12/207	Bad 2.11	480	24	1	1000	480	-	1448	524	35	51.0	21.8	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/13/206	Bad 2.12	412	24	1	1000	412	-	1448	524	35	44.4	13.9	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
02/14/221	Dusche	347	24	1	1000	347	-	1172	524	35	46.0	12.5	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1172x30x524mm QN586, weiß										-		1

Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller:		KERMI Raumklima 2022-06												
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)
		Modellreihe-Typ										M	GS	St
03/01/307	Personal 3.3	1420	21	1	1000	1386	-	750	600	155	62.0	149.0	0.0	0.0
		Kermi x2 Profil-V Typ33 BH750x155x600mm QN1587, weiß, 10 bar, Vent. re,m.Abd.										-		1
03/02/359	Bad 3.1	476	24	1	1000	476	-	1448	524	35	50.6	21.1	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/03/356	Bad 3.2	489	24	1	1000	489	-	1448	524	35	51.9	23.3	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/04/355	Bad 3.3	470	24	1	1000	470	-	1448	524	35	50.0	20.2	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/05/352	Bad 3.4	668	24	1	1000	668	-	1770	524	35	58.1	48.3	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß										-		1
03/06/351	Bad 3.5	752	24	1	1000	712	-	1770	524	35	62.0	76.5	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß										-		1
03/07/347	Bad 3.6	456	24	1	1000	456	-	1448	524	35	48.6	18.3	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/08/333	bad 3.7	484	24	1	1000	484	-	1448	524	35	51.4	22.4	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/09/332	Bad 3.8	524	24	1	1000	524	-	1448	524	35	55.5	31.1	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/10/338	Bad 3.9	523	24	1	1000	523	-	1448	524	35	55.4	30.8	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/11/337	Bad 3.10	542	24	1	1000	542	-	1448	524	35	57.4	37.0	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/12/329	Bad 3.11	509	24	1	1000	509	-	1448	524	35	53.9	27.2	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/13/328	Bad 3.12	482	24	1	1000	482	-	1448	524	35	51.2	22.1	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1
03/14/323	Bad 3.13	722	24	1	1000	712	-	1770	524	35	62.0	76.5	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß										-		1
03/15/318	Zimmer 3.14	1451	22	1	1000	1346	-	750	600	155	62.0	144.7	0.0	0.0
		Kermi x2 Profil-V Typ33 BH750x155x600mm QN1587, weiß, 10 bar, Vent. re,m.Abd.										-		1
03/15/319	Bad 3.14	591	24	1	1000	585	-	1448	524	35	62.0	62.9	0.0	0.0
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß										-		1



Heizkörper- und Deckenelemente-Zusammenstellung

Hersteller: KERMI Raumklima 2022-06															
Ort	Raumname	Phi-N.	ti	Az	NL	Phi	ML	BH	BL	BT	tr	m	KM	Sp	
		W	°C		mm	W	%	mm	mm	mm	°C	kg/h	l/h	dB(A)	
		Modellreihe-Typ											M	GS	St
03/16/316	Bad 3.15	493	24	1	1000	493	-	1448	524	35	52.3	24.0	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
03/17/315	Bad 3.16	692	24	1	1000	692	-	1770	524	35	60.2	60.7	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß											-		1
03/18/312	Bad 3.17	465	24	1	1000	465	-	1448	524	35	49.5	19.5	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
03/19/311	Bad 3.18	599	24	1	1000	585	-	1448	524	35	62.0	62.9	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1
03/20/305	Bad 3.19	674	24	1	1000	674	-	1770	524	35	58.6	50.8	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1770x30x524mm QN880, weiß											-		1
03/21/304	Bad 3.20	483	24	1	1000	483	-	1448	524	35	51.3	22.2	0.0	0.0	
		Kermi Basic-50 BH1448x30x524mm QN724, weiß											-		1

Summen/Hersteller:

Anzahl: 54 Phi gesamt: 31.9 kW Fläche: 44 m² Wasservolumen: 466.3 l Gewicht: 846.2 kg

Stränge und Verteiler				
Nr	Bezeichnung	t-Vorlauf °C	t-Rücklauf °C	m kg/h
1	Unbenannt	70.0	55.0	7377.4

Summen			
Anzahl Heizkörper	Phi kW	Fläche m ²	Massenstrom kg/h
163	127.9	713.8	7377.4

Legende	
<p><i>Ort:</i> Geschoss-Nr./Raum-Nr.</p> <p><i>Phi-N:</i> Heizlast</p> <p><i>Az:</i> Anzahl Heizkörper</p> <p><i>Phi-HK:</i> Leistung des Heizkörpers</p> <p><i>ML:</i> Minderleistung</p> <p><i>tr:</i> Rücklauftemperatur</p> <p><i>St:</i> Strangnummer</p> <p><i>GS:</i> Gebläsestufe</p>	<p><i>ti:</i> Raumtemperatur</p> <p><i>NL:</i> Nischenlänge</p> <p><i>M:</i> Auslegemodus (M für Manuell)</p> <p><i>BH/BL/BT:</i> Höhe/Länge/Tiefe des Heizkörpers</p> <p><i>m:</i> Massenstrom</p> <p><i>!:</i> Fehlermarkierung</p> <p><i>KM:</i> Kondensatmenge</p>